

Официальный дистрибьютор LiuGong в РФ



8 800 222 65 77 | info@liugong-vostok.ru

Двигатель	XINCHAI
Тип топлива	C490BPG / 2.67 L
Грузоподъемность @ 500 mm LC	Дизель
	2,000 kg

CPD20

ДИЗЕЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК С
ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ШИНАМИ



TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

CPCD20 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>

Общие	Модель	1			CPCD20	
	Тип топлива	2			Дизель	
	Грузоподъемность	3	При обозначенном ЦТ	kg	2,000	
Вес	Центр тяжести	4		mm	500	
	Рабочий вес	5	без груза	kg	3,300	
	Нагрузка на ось	6	с грузом передняя/задняя	kg	4,640 / 1,460	
		7	без груза передняя/задняя	kg	660 / 1,840	
Шины	Тип шин	8			Пневматические	
	Колеса	9	передние/задние		2 / 2	
	Колесная база	10		mm	1,650	
		11	передние		7.00-12-12PR	
	Размер шин	12	задние		6.00-9-10PR	
		13	передняя/задняя		970 / 980	
Мачта	Максимальная высота вилок	14	стандартная двухсекционная мачта	mm	3,000	
	Свободный подъем	15	стандартная двухсекционная мачта	mm	145	
	Высота, мачта опущена	16	стандартная двухсекционная мачта	mm	2,070	
	Высота, мачта поднята	17	стандартная двухсекционная мачта	mm	4025	
	Наклон мачты, вперед/назад	18	стандартная двухсекционная мачта	deg	6° / 12°	
		19	ширина	mm	1,040	
	Размах вилок	20	минимальный/максимальный	mm	222 / 1,010	
	Размеры вилок	21	Т x Ш x Д	mm	45 x 100 x 1,070	
		22	стандартная двухсекционная мачта	mm	2,550	
	Шасси	Длина до спинки вилок	23		mm	1,150
Габаритная ширина		24		mm	2,100	
Высота защитной надголовной решетки		25	минимальный внешний	mm	2,190	
		26	стандартная двухсекционная мачта	mm	458	
Свес вилок		27	длина груза и запас	mm	3,900	
Клиренс		28	при минимальной загрузке	mm	120	
		29	по центру колесной базы	mm	140	
Производительность	Скорость движения	30	с грузом/без груза	km/h	19 / 20	
	Скорость подъема	31	с грузом/без груза	m/s	0.46 / 0.50	
	Скорость опускания	32	с грузом/без груза	m/s	0.55 / 0.40	
	Макс.тяговое усилие	33	с грузом передняя/задняя	kg	1,600	
	макс.преодолеваемый уклон	34	с грузом/без груза	%	18 / 20	
Системы	Тормоза	35	рабочий		Ножной/пнеumo-гидравлический усилитель	
		36	парковочный		Ручной/механический	
		37	производитель		Xinchai	
	Двигатель	38	модель			C490BPG
		39	соблюдение пред.значений выбросов			CHN Stage II
		40	цилиндры			4
		41	объем двигателя	liters		2.67
		42	мощность	kW/rpm		36.7 / 2,650
		43	Макс.крутящий момент	N · m/rpm		160 / 1,900

