

Официальный дистрибьютор LiuGong в РФ



8 800 222 65 77 | info@liugong-vostok.ru

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Двигатель                    | XINCHAI          |
|                              | A498BPG / 3.17 L |
| Тип топлива                  | Дизель           |
| Грузоподъемность @ 500 mm LC | 3,000 kg         |

# CPD30

ДИЗЕЛЬНЫЙ  
ПОГРУЗЧИК С  
ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ШИНАМИ



TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

# CPCD30 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>

|         |                            |                                     |                                  |                          |  |
|---------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| Общие   | Модель                     | 1                                   |                                  |                          | CPCD30                                 |
|         | Тип топлива                | 2                                   |                                  |                          | Дизель                                 |
|         | Грузоподъемность           | 3                                   | При обозначенном ЦТ              | kg                       | 3,000                                  |
|         | Центр тяжести              | 4                                   |                                  | mm                       | 500                                    |
| Вес     | Рабочий вес                | 5                                   | без груза                        | kg                       | 4,350                                  |
|         | Нагрузка на ось            | 6                                   | с грузом передняя/задняя         | kg                       | 6,500 / 1,150                          |
|         |                            | 7                                   | без груза передняя/задняя        | kg                       | 850 / 2,600                            |
| Шины    | Тип шин                    | 8                                   |                                  |                          | Пневматические                         |
|         | Колеса                     | 9                                   | передние/задние                  |                          | 2 / 2                                  |
|         | Колесная база              | 10                                  |                                  | mm                       | 1,700                                  |
|         |                            | 11                                  | передние                         |                          | 28x9-15-14PR / 28x9-15-14PR            |
|         | 12                         | задние                              |                                  | 6.50-10-10PR             |  |
|         | 13                         | передняя/задняя                     |                                  | 1,260 / 980              |  |
| Мачта   | Максимальная высота вил    | 14                                  | стандартная двухсекционная мачта | mm                       | 3,000                                  |
|         | Свободный подъем           | 15                                  | стандартная двухсекционная мачта | mm                       | 145                                    |
|         | Высота, мачта опущена      | 16                                  | стандартная двухсекционная мачта | mm                       | 2,080                                  |
|         | Высота, мачта поднята      | 17                                  | стандартная двухсекционная мачта | mm                       | 4,146                                  |
|         | Наклон мачты, вперед/назад | 18                                  | стандартная двухсекционная мачта | deg                      | 6° / 12°                               |
|         | Каретка                    | 19                                  | ширина                           | mm                       | 1,100                                  |
|         |                            | 20                                  | минимальный/максимальный         | mm                       | 272 / 1,072                            |
|         | 21                         | Размеры вил                         | Т x Ш x Д                        | mm                       | 45 x 122 x 1,070                       |
| Шасси   | 22                         | Длина до спинки вил                 | стандартная двухсекционная мачта | mm                       | 2,705                                  |
|         | 23                         | Габаритная ширина                   |                                  | mm                       | 1,750                                  |
|         | 24                         | Высота защитной надголовной решетки |                                  | mm                       | 2,170                                  |
|         | 25                         | Радиус поворота                     | минимальный внешний              | mm                       | 2,400                                  |
|         | 26                         | Свес вил                            | стандартная двухсекционная мачта | mm                       | 471                                    |
|         | 27                         | Мин.ширина прохода для поворота     | длина груза и запас              | mm                       | 4,141                                  |
|         | Производительность         | Клиренс                             | 28                               | при минимальной загрузке | mm                                     |
| 29      |                            |                                     | по центру колесной базы          | mm                       | 140                                    |
| 30      |                            | Скорость движения                   | с грузом/без груза               | km/h                     | 18.5 / 19                              |
| 31      |                            | Скорость подъема                    | с грузом/без груза               | m/s                      | 0.43 / 0.45                            |
| Системы | Тормоза                    | 35                                  | рабочий                          |                          | Ножной/пнеumo-гидравлический усилитель |
|         |                            | 36                                  | парковочный                      |                          | Ручной/механический                    |
|         | Двигатель                  | 37                                  | производитель                    |                          | Xinchai                                |
|         |                            | 38                                  | модель                           |                          | A498BPG                                |
| 39      |                            | соблюдение пред.значений выбросов   |                                  | CHN Stage II             |  |
| 40      |                            | цилиндры                            |                                  | 4                        |  |
| 41      |                            | объем двигателя                     | liters                           | 3.17                     |  |
| 42      |                            | мощность                            | kW/rpm                           | 36.7 / 2,500             |  |
| 43      | Макс.крутящий момент       | N · m/rpm                           | 193 / 1,800                      |                          |  |

