

Официальный дистрибьютор LiuGong в РФ



8 800 222 65 77 | info@liugong-vostok.ru

Двигатель	ISUZU
Тип топлива	C240-NBKEG-01-C3 / 2.369 L
Грузоподъемность @ 500 mm LC	Дизель
	3,500 kg

CPD35

ДИЗЕЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК С
ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ШИНАМИ



TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

CPCD35 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>

Общие	Модель	1			CPCD35
	Тип топлива	2			Дизель
	Грузоподъемность	3	При обозначенном ЦТ	kg	3,500
	Центр тяжести	4		mm	500
Вес	Рабочий вес	5	без груза	kg	4,430
	Нагрузка на ось	6	с грузом передняя/задняя	kg	7,080 / 1,600
		7	без груза передняя/задняя	kg	850 / 2,830
Шины	Тип шин	8			Пневматические
	Колеса	9	передние/задние		2 / 2
	Колесная база	10		mm	1,700
		11	передние		28x9-15-14PR
	12	задние		6.50-10-10PR	
Мачта	Ширина колеи	13	передняя/задняя		1,000 / 980
	Максимальная высота вила	14	стандартная двухсекционная мачта	mm	3,000
	Свободный подъем	15	стандартная двухсекционная мачта	mm	145
	Высота, мачта опущена	16	стандартная двухсекционная мачта	mm	2,080
	Высота, мачта поднята	17	стандартная двухсекционная мачта	mm	4,146
	Наклон мачты, вперед/назад	18	стандартная двухсекционная мачта	deg	6° / 12°
		19	ширина	mm	1,100
	Размах вила	20	минимальный/максимальный	mm	272 / 1,072
	Размеры вила	21	T x Ш x Д	mm	50 x 122 x 1,070
	Шасси	Длина до спинки вила	22	стандартная двухсекционная мачта	mm
Габаритная ширина		23		mm	1,225
Высота защитной надголовной решетки		24		mm	2,170
Радиус поворота		25	минимальный внешний	mm	2,435
Свес вила		26	стандартная двухсекционная мачта	mm	476
Мин.ширина прохода для поворота		27	длина груза и запас	mm	4,176
		28	при минимальной загрузке	mm	135
Производительность		Клиренс	29	по центру колесной базы	mm
	30		с грузом/без груза	km/h	18.5 / 19
	Скорость подъема	31	с грузом/без груза	m/s	0.43 / 0.45
	Скорость опускания	32	с грузом/без груза	m/s	0.46 / 0.40
	Макс.тяговое усилие	33	с грузом передняя/задняя	kg	2,000
		34	с грузом/без груза	%	18 / 20
Системы	Тормоза	35	рабочий		Ножной/пнеumo-гидравлический усилитель
		36	парковочный		Ручной/механический
		37	производитель		ISUZU
	Двигатель	38	модель		C240-NBKEG-01-C3
		39	соблюдение пред.значений выбросов		EU Stage IIIA
		40	цилиндры		4
		41	объем двигателя	liters	2.369
		42	мощность	kW/rpm	35.4 / 2,500
		43	Макс.крутящий момент	N · m/rpm	137.7 / 1,800

