

Официальный дистрибьютор LiuGong в РФ



8 800 222 65 77 | info@liugong-vostok.ru

Двигатель

Nissan
K25 / 2.49 L

Тип топлива

Газ/бензин

Грузоподъемность @ 500 mm LC

3,500 kg

CPD35

ГАЗ/БЕНЗИН
ПОГРУЗЧИК С
ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ШИНАМИ



TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

CPCD35 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>

Общие	Модель	1			CPCD35
	Тип топлива	2			Газ/бензин
	Грузоподъемность	3	При обозначенном ЦТ	kg	3,500
	Центр тяжести	4		mm	500
Вес	Рабочий вес	5	без груза	kg	4,430
	Нагрузка на ось	6	с грузом передняя/задняя	kg	7,080 / 1,600
		7	без груза передняя/задняя	kg	850 / 2,830
Шины	Тип шин	8			Пневматические
	Колеса	9	передние/задние		2 / 2
	Колесная база	10		mm	1,700
		11	передние		28x9-15-14PR
	12	задние		6.50-10-10PR	
	13	передняя/задняя		1,000 / 980	
Мача	Максимальная высота вил	14	стандартная двухсекционная мача	mm	3,000
	Свободный подъем	15	стандартная двухсекционная мача	mm	145
	Высота, мача опущена	16	стандартная двухсекционная мача	mm	2,080
	Высота, мача поднята	17	стандартная двухсекционная мача	mm	4,146
	Наклон мачты, вперед/назад	18	стандартная двухсекционная мача	deg	6° / 12°
	Каретка	19	ширина	mm	1,100
	Размах вил	20	минимальный/максимальный	mm	272 / 1,072
	Размеры вил	21	Т x Ш x Д	mm	50 x 122 x 1,070
	Шасси	Длина до спинки вил	22	стандартная двухсекционная мача	mm
Габаритная ширина		23		mm	1,225
Высота защитной надголовной решетки		24		mm	2,170
Радиус поворота		25	минимальный внешний	mm	2,435
Свес вил		26	стандартная двухсекционная мача	mm	476
Мин.ширина прохода для поворота		27	длина груза и запас	mm	4,176
		28	при минимальной загрузке	mm	135
Клиренс		29	по центру колесной базы	mm	140
	30	с грузом/без груза	km/h	18.5 / 19	
Производительность	Скорость движения	31	с грузом/без груза	m/s	0.43 / 0.45
	Скорость подъема	32	с грузом/без груза	m/s	0.46 / 0.40
	Скорость опускания	33	с грузом передняя/задняя	kg	2,000
	Макс.тяговое усилие	34	с грузом/без груза	%	20 / 20
Системы	Тормоза	35	рабочий		Ножной/пнеumo-гидравлический усилитель
		36	парковочный		Ручной/механический
		37	производитель		Nissan
	Двигатель	38	модель		K25
		39	соблюдение пред.значений выбросов		N/A
		40	цилиндры		4
		41	объем двигателя	liters	2.49
		42	мощность	kW/rpm	37.4 / 2,300
		43	Макс.крутящий момент	N · m/rpm	176.5 / 1,600

