

Официальный дистрибьютор LiuGong в РФ



8 800 222 65 77 | info@liugong-vostok.ru

Двигатель	YANMAR
	4TNE98-BQFLC / 3.318 L
Тип топлива	Дизель
Грузоподъемность @ 500 mm LC	3,500 kg

CP35

ДИЗЕЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК С
ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ШИНАМИ



TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

CPCD35 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>

Общие	Модель	1			CPCD35	
	Тип топлива	2			Дизель	
	Грузоподъемность	3	При обозначенном ЦТ	kg	3,500	
	Центр тяжести	4		mm	500	
Вес	Рабочий вес	5	без груза	kg	4,430	
	Нагрузка на ось	6	с грузом передняя/задняя	kg	7,080 / 1,600	
		7	без груза передняя/задняя	kg	850 / 2,830	
Шины	Тип шин	8			Пневматические	
	Колеса	9	передние/задние		2 / 2	
	Колесная база	10		mm	1,700	
		11	передние		28x9-15-14PR	
	12	задние			6.50-10-10PR	
	13	передняя/задняя			1,000 / 980	
Мачта	Максимальная высота вил	14	стандартная двухсекционная мачта	mm	3,000	
	Свободный подъем	15	стандартная двухсекционная мачта	mm	145	
	Высота, мачта опущена	16	стандартная двухсекционная мачта	mm	2,080	
	Высота, мачта поднята	17	стандартная двухсекционная мачта	mm	4,146	
	Наклон мачты, вперед/назад	18	стандартная двухсекционная мачта	deg	6° / 12°	
	Каретка	19	ширина	mm	1,100	
		20	минимальный/максимальный	mm	272 / 1,072	
	Размах вил	21	Т x Ш x Д	mm	50 x 122 x 1,070	
	Шасси	Длина до спинки вил	22	стандартная двухсекционная мачта	mm	2,743
		Габаритная ширина	23		mm	1,225
Высота защитной надголовной решетки		24		mm	2,170	
Радиус поворота		25	минимальный внешний	mm	2,435	
Свес вил		26	стандартная двухсекционная мачта	mm	476	
Мин.ширина прохода для поворота		27	длина груза и запас	mm	4,176	
Клиренс		28	при минимальной загрузке	mm	135	
		29	по центру колесной базы	mm	140	
Производительность	Скорость движения	30	с грузом/без груза	km/h	18.5 / 19	
	Скорость подъема	31	с грузом/без груза	m/s	0.43 / 0.45	
	Скорость опускания	32	с грузом/без груза	m/s	0.46 / 0.40	
	Макс.тяговое усилие	33	с грузом передняя/задняя	kg	2,000	
	макс.преодолеваемый уклон	34	с грузом/без груза	%	20 / 20	
Системы	Тормоза	35	рабочий		Ножной/пнеumo-гидравлический усилитель	
		36	парковочный		Ручной/механический	
	Двигатель	37	производитель		Yanmar	
		38	модель		4TNE98-BQFLC	
		39	соблюдение пред.значений выбросов		EU Stage IIIA	
		40	цилиндры		4	
		41	объем двигателя	liters	3.32	
		42	мощность	kW/rpm	42.1 / 2,300	
		43	Макс.крутящий момент	N · m/rpm	196.3 / 1,700	

